

HATbat



- Exécution personnalisable au niveau des boutons-poussoirs et de l'écran d'affichage
- Ecran graphique 102 x 64 dots avec éclairage de fond pour l'affichage des données spécifiques Hatox (puissance du signal, état de batterie, affichage de la fréquence) et des informations retournées via CAN-Bus
- Piles AA standards ou accumulateurs
- Avec des accumulateurs de 2700 mAh jusqu'à 40 heures d'opération (sans éclairage de fond)
- Technologie "Listen before talk" avec gestion automatique des fréquences pour augmenter la sécurité opérationnelle
- Plusieurs systèmes peuvent être exploités en même temps sans interférer entre eux

Caractéristiques techniques générales

Gamme de température	-20° à +80°C
Degré de protection	IP 65 (plus élevé en option)
Boîtier	PA6.6/30% fibre de verre
Technologie	emetteur-récepteur (bidirectionnel, semi-duplex)
Bande de fréquence	
Puissance de sortie	ajustable jusqu'à 10 mW
Modulation	FSK
Méthode de transmission	TDMA (Accès de Multiplexeur à Temps Partagé) avec »Listen before talk«-technologie pour l'Europe; Frequency hopping pour les Etats-Unis et Canada
Portée	> 300 m / 1000 ft
Tension d'alimentation	
Consommation d'énergie	60 mA @ 2.4 V DC
Poids Accumulateurs	135 g (sans accumulateurs) +60 g
Dimensions	20.5 × 8.0 × 2.0 cm (L x L x H)