HATrix



Programmierplattform und Eigenschaften:

- IIEC 61131-3 kompatibel: C, Blockly, ST, FBD
- Syntax highlighting & Auto-Vervollständigung
- Cloud compilation (plattformunabhängig, schnell)

Simulation und Verifikation:

- Online-Modus: Live Monitoring with Prozessdaten
- Offline-Modus: Simulation ohne Hardware
- Support für Retain- und Persistente Variablen

Systemarchitektur:

- Standalone or Netzwerk-Prozessleitsysteme
- Fieldbus-Konfigurationen für Raw-CAN, CANopen, J1939

Visualisierung: Frei gestaltbare Display-Plattform
Integriertes Hilfesystem mit Beispielen
Benutzerfreundliche Schnittstelle für schnelles Onboarding
Zugang über Web-Browser
HATrix läuft auf fast allen Hatox CAN-I/O-Controllern
Steckervarianten: 24 (Deutsch), 39 oder 62 Pins (TE)
Einbaumöglichkeiten des Steckers: auf der Vorder- oder Rückseite des Gehäuses

Technische Änderungen vorbehalten

Allgemeine technische Daten

HATOX GmbH | Von-Drais-Str. 9 | 75217 Birkenfeld | Fon +49 (0)7231 13323-0 | E-Mail sales@hatox.com www.hatox.com