

## CAN-I/O-HATchhog



- 1 interface CAN
- 12 sorties TOR, électricité [It] 3A DC / protégées contre les courts-circuits - dont max. 8 sorties peuvent être exécutées proportionnellement
- 4 sorties proportionnelles ou TOR (5A pont en H pour un moteur DC et pour des applications hydrauliques)
- 4 entrées d'optocoupleur, dont 2 x 0-10 V ou 2 x sorties Danfoss possibles
- 4 entrées 4-20 mA, 0-10 V ou 4-20 mA (au lieu de 4 sorties TOR)
- Connecteurs M12 / connecteurs femelles ou d'autres variantes de connexion faisables pour raccordement individuel de la valve
- La variante décrite ici peut être triplée dans le CAN-I/O-HATchhog, c'est-à-dire par exemple jusqu'à 36 sorties TOR et ainsi 12 sorties proportionnelles max.
- En option part HF intégré possible

Sous réserve de modifications techniques

## Caractéristiques techniques générales

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de température    | –30° à +80°C                                                                    |
| Degré de protection     | IP 65 (plus élevé en option)                                                    |
| Boîtier                 | profil en aluminium avec des embouts en PA                                      |
| Interface               | compatible avec spécification CAN 2.0B, ISO, 11898-1                            |
| Protocole               | compatible avec spécification CAN 2.0B, ISO 11898-1, CANOpen, CANKingdom, J1939 |
| Vitesse de transmission | jusqu'à 1 Mbit/s                                                                |
| Tension d'alimentation  | 6...36 V DC                                                                     |
| Consommation d'énergie  | 100 mA @ 12 V DC                                                                |
| Poids                   | spécifique aux différentes variantes                                            |
| Dimensions              | 22,5 x 10,0 x 7,5 cm<br>(L x L x H)                                             |